



Sprechstelle mit hochwertigem Schwanenhals Elektret-Mikrofon. Schwere Ausführung für sicheren Stand.

- Zonenumschaltung (Zone 1-6)
- Durchschleifanschluss für max 5 weitere Sprechstellen
- Anschluss für Tastenerweiterungen (4 max)
- Gruppenruf programmierbar
- Vorgong
- 3 m Anschlusskabel

Paging station with high quality gooseneck condenser mic. Heavy make for firm standing.

- Zone selection (zone 1-6)
- 5 more stations can be cascaded
- Key extension unit can be connected (max 4)
- Group calls programmable
- Pre chime
- 3 m connection cable

**Technische Daten:**  
Specifications:

<b>Spannungsversorgung:</b> Power source:	24V DC max. 55mA
<b>Ausgangspegel:</b> Output level:	1V RMS
<b>Maximale Buslänge:</b> Max. bus length	4x2x0,6, 400m 4x2x0,8, 600m
<b>Sprachfilter:</b> Speech filter:	315Hz (-3dB), 6dB / Oktave
<b>Klirrfaktor:</b> THD:	< 1%
<b>Anschluss:</b> Connection:	2x RJ45
<b>Anzeigen:</b> Indicators:	Z1 - Z6 LED, grün, Lock LED, grün , Talk LED, grün/amber
<b>Abmessungen:</b> Dimensions:	55 x 108 x 240 mm
<b>Gewicht:</b> Weight:	1 Kg
<b>Zubehör:</b> Accessory:	Extension unit UCX 8012 Mixing Amplifier UCA 8240